

Selectief onderdrukken van automatische back-up

door Wim Nelis, Emmeloord

Een prettige functie van PRO-GEN is dat het zo ingesteld kan worden dat het van elk gewijzigd genealogisch bestand automatisch een back-up maakt. Voor het merendeel van mijn bestanden is deze instelling van PRO-GEN gewenst.

Naast bestanden met echte informatie, heb ik ook een paar bestanden met test-gegevens. De gegevens zijn of puur fictief of een kopie van een ander bestand. Deze bestanden zijn alleen bedoeld voor tests van bijvoorbeeld VTX-programma's. Van deze bestanden hoeft nimmer een back-up gemaakt te worden. Maar elke keer als PRO-GEN beëindigd wordt, vraagt het of er een back-up van het testbestand gemaakt dient te worden. Men kan er voor kiezen om wel een back-up te maken, om zo van die vraag af te komen. Ik heb er voor gekozen om een kleine uitbreiding bij PRO-GEN te maken die de automatische back-up van de test-bestanden kan onderdrukken.

In het menu "DOS programma starten" heb ik de regel "Onderdruk back-up van huidig bestand" toegevoegd. Als deze regel wordt uitgevoerd, dan wordt van het huidige genealogische bestand het tijdstip van de laatste back-up veranderd in het huidige tijdstip. Daardoor lijkt het voor PRO-GEN dat de laatste back-up heeft plaatsgevonden op het moment dat het voornoemde programmaatje is uitgevoerd. Als het tijdstip van de laatste wijziging vóór het moment van de laatste back-up ligt, zal PRO-GEN geen automatische back-up maken.

Zolang er na de aanroep van de back-up onderdrukker geen wijzigingen worden aangebracht in het testbestand, zal PRO-GEN geen back-up pogen te maken, hetgeen het beëindigen van PRO-GEN iets prettiger maakt.

Dit artikel is overgenomen uit PRO-GEN-eralia, jrg. 11 (2005), nr. 2, blz. 54

(geenbu.lzh)